



Hogar

GUIA DE APLICACION



1 LIMPIEZA.

Limpe perfectamente la superficie de polvo, aceites y materiales que puedan evitar una buena adherencia del impermeabilizante IMPAC Hogar.



2 RESANE.

Resane grietas y fisuras pequeñas con IMPAC Hogar Cemento Plástico. En caso de grietas amplias o profundas haga una reparación previa con material de construcción.



3 SELLE.

Selle la superficie a tratar antes de la aplicación del impermeabilizante IMPAC Hogar. La línea le ofrece IMPAC Hogar Sello, el cual mejora el rendimiento del impermeabilizante IMPAC Hogar.



4 PRIMERA MANO.

Aplique la primera mano de IMPAC Hogar directo del envase (no agregue agua) con cepillo de ixtle o rodillo. Deje secar la primera mano.



5 TELA DE REFUERZO.

Coloque IMPAC Hogar refuerzo antes de que seque la primera capa IMPAC Hogar impermeabilizante para que se adhiera correctamente. Traslape la tela de refuerzo.



6 SEGUNDA MANO.

Deje secar la primera mano y aplique una segunda mano de impermeabilizante en forma transversal a la primera (cruzada), deje secar 24 horas y listo. El rendimiento del impermeabilizante es de 1 m² por litro a 2 manos.

Impermeabiliza fácil
Sistema completo