



# IMPAC®

## IMPAC® Sellador Acrílico BS

Sellador acrílico base solvente para proteger pisos de concreto

### Descripción:

IMPAC® Sellador Acrílico BS es un recubrimiento transparente para sellar y cubrir pisos, formulado con polímeros acrílicos, base solvente, en un solo componente, diseñado para penetrar y sellar pisos estampados de concreto y loseta no cerámica. Soporta tráfico peatonal ligero.

### Usos:

Se utiliza como acabado final en pisos de concreto estampado y en loseta no cerámica, sin embargo también se puede aplicar en cantera natural o en superficies que desea proteger, sellar o impedir que absorban agua y de esta manera evitar la humedad en superficies verticales (macetas de barro, ladrillo, fachaleta) y horizontales (teja de barro, adoquín).

### Propiedades:

- El acabado final no se amarillea.
- Excelente resistencia al intemperismo.
- Facilita mantenimiento y limpieza del piso.
- Forma una película que protege y repele las manchas.
- No altera el color de la superficie, pero si lo realiza.
- Proporciona un acabado satinado.
- Buena resistencia a la abrasión.

### Aplicación:

Preparación de la superficie. La superficie a tratar debe de estar libre de polvo, o grasa y seca.

IMPAC® Sellador Acrílico BS está listo para usarse y no requiere diluirse. Se aplica a dos capas y la primera funciona como sellado, ya que tiene una absorción del material dependiendo de la porosidad del piso.

Se aplica con brocha, rodillo o equipo de aspersión.

Se deja secar la primera capa aproximadamente dos horas y se puede aplicar la segunda mano para mejorar en el rendimiento ya que esta previamente sellado. Se puede considerar un rendimiento promedio del recubrimiento de 4 m<sup>2</sup> / L a dos manos. Dejar secar la segunda capa y se puede utilizar después de 24 horas de secado total.

IMPAC® Sellador Acrílico BS es base solvente y por lo tanto requiere una buena ventilación y no deberá aplicarse en lugares cerrados.



Color Transparente

### Precauciones:

Producto inflamable, evite usar cerca de fuentes de calor o chispas. Use en lugar ventilado. Evite el contacto con la piel, use guantes y lentes. Ver Hoja de Seguridad del producto. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### Almacenamiento:

Almacenar en envase cerrado, en un lugar fresco y seco, protegido de los rayos solares. IMPAC® Sellador Acrílico BS conserva sus propiedades por 2 años. Cerrar tapa herméticamente.

### Presentación:

Galón (3.8 L) y Cubeta (19 L).

PROPIEDAD	VALOR	NORMA DE REFERENCIA
Consistencia	Líquido	VISUAL
Apariencia	Transparente	VISUAL
Densidad	0.90 - 0.93 g/cc	ASTM D-1475
Viscosidad	20 - 23 segundos	ASTM D-1200
Rendimiento*	4 m <sup>2</sup> / L (a dos manos)	

\*El rendimiento varía dependiendo de la superficie en la que se aplica.

*Nota: todos los resultados mostrados en las tablas anteriores fueron obtenidos en laboratorio y a las condiciones ambientales ideales establecidas por la normatividad actual. Estos resultados pueden variar en campo debido a condiciones fuera del control de Polímeros, Adhesivos y Derivados SA de CV.*

Fecha de actualización: 05/Diciembre/2019. Esta Ficha Técnica sustituye a cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: [www.impact.com.mx](http://www.impact.com.mx) donde encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.