

Pgalo® 300 R

Adhesivo Líquido Blanco

Descripción:

Pgalo® 300 R es un adhesivo líquido blanco que al secarse forma una película flexible y transparente con un gran poder de adhesión.

Fabricado a base de polímeros sintéticos emulsionados y aditivos que dan como resultado un adhesivo de excelente calidad.

Usos:

- **Pgalo® 300 R** puede ser mezclado con agregados pétreos para formar morteros de cemento, cal, yeso o texturizado, la mezcla adquiere una gran adherencia y resistencia a la abrasión. **Pgalo® 300 R** resulta excelente para adherir concreto nuevo a viejo.
- Ideal para usarse en Pegado de Madera y aditivo para concreto.

Recomendaciones:

No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10° C, ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de usarla.

Este producto no debe de ser utilizado como sellador en pinturas, texturas e impermeabilizantes. Agitar antes de usar.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Almacenamiento:

Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas.

Especificaciones de etiquetado:

Este producto cumple con la NOM-030-SCFI 1993 Y NOM-030-SCFI-2006.

Respecto a INFORMACIÓN COMERCIAL, DE CLARACIÓN DE CANTIDAD EN LA ETIQUETA. ESPECIFICACIONES DE ETIQUETADO



Transparente al secar

PRUEBA	VALOR	NORMA
Base	Acetato de Polivinilo	
Densidad	1,00 +/- 0.05 Kg/Lto	ASTM D-1475
Viscosidad	2,000 – 4,000 cP	ASTM D-2196
Color	Transparente al secar	
pH	5-7	ASTM E-70
Sólidos	14 +/- 2%	ASTM D-1644
Olor	Característico	
Temperatura de aplicación	No aplicar a menos de 10°C	
Grosor de aplicación	Variable	
Forma de aplicación	Manual o con máquina	
Resistencia química	Buena	
Limpieza del aplicador	Agua potable	
Almacenaje recomendado	12 meses	
Soluble	Agua.	
Presentación	1 L y 18 L	